

# SW670型Tの仕様

		SW670型T 25HP	SW670型T 30HP	SW670型T 50HP	SW670型T 60HP
本体	動力	18.5kW × 1台(全閉外扇型)	22kW × 1台(全閉外扇型)	37kW × 1台(全閉外扇型)	45kW × 1台(全閉外扇型)
	主押シリンダ径 (推力/面圧)	φ200(MAX20.6Mpa) 約647.2kN(約66ton) /約64.7N/cm <sup>2</sup> (約6.6kgf/cm <sup>2</sup> )	φ200(MAX20.6Mpa) 約647.2kN(約66ton) /約64.7N/cm <sup>2</sup> (約6.6kgf/cm <sup>2</sup> )	φ220(MAX20.6Mpa) 約782.6kN(約79.8ton) /約78.3N/cm <sup>2</sup> (約8.0kgf/cm <sup>2</sup> )	
	運転方法	全自動システム			
	投入口寸法	W1000 × H1000 × L1000mm			
	油量	600L	1000L		1100L
結束機	本数	PPバンド自動結束3～14本			
	バンド仕様	15.5mmPPまたは16mmヘビーバンド			
冷却装置	動力 (ファンクーラー)	0.37kW		0.75kW	
梱包重量	ペットボトル	長さ1000mmで約300kg			
	その他プラ容器	長さ1000mmで約250kg			
動力合計		18.87kW	22.37kW	37.75kW	45.75kW
処理能力	ペットボトル	1.4t/h以上	1.8t/h以上	2.3t/h以上	2.5t/h以上
	その他プラ容器	1.0t/h以上	1.3t/h以上	1.7t/h以上	1.8t/h以上
機械重量		11.5～13.0ton			