

SW670型Tの仕様

PPバンド結束タイプ

プレス機

		SW670型T 25HP	SW670型T 30HP	SW670型T 50HP	SW670型T 60HP
本体	動力	18.5kW×1台 (全閉外扇型)	22kW×1台 (全閉外扇型)	37kW×1台 (全閉外扇型)	45kW×1台 (全閉外扇型)
	主押シリンダ径 (推力/面圧)	φ125 (MAX14.0Mpa) 約171.8kN (約17.5ton) 約68.7N/cm ² (約7.0kgf/cm ²)	φ180 (MAX20.6Mpa) 約524.2kN (約53.5ton) 約81.9N/cm ² (約8.4kgf/cm ²)	φ220 (MAX20.6Mpa) 約783.1kN (約79.9ton) 約78.3N/cm ² (約8.0kgf/cm ²)	φ220 (MAX20.6Mpa) 約783.1kN (約79.9ton) 約78.3N/cm ² (約8.0kgf/cm ²)
	運転方法	全自動システム			
	投入口寸法	W500×H500×L700mm	W800×H800×L800mm	W1000×H1000×L1000mm	W1000×H1000×L1200mm
	梱包寸法	W500×H500×L500mm	W800×H800×L800mm	W1000×H1000×L1000mm	W1000×H1000×L1000mm
	油量	460L	750L	1100L	1100L
冷却装置	動力 (ファンクーラー)	0.37kW(50Hz) / 0.52kW(60Hz)		0.75kW	
動力合計		18.87kW / 19.02kW	22.37kW / 22.52kW	37.75kW	45.75kW
梱包重量	ペットボトル	約30kg	約120kg	約240kg	約240kg
	その他プラ容器	約30kg	約115kg	約230kg	約230kg
処理能力	ペットボトル	約0.7ton/h	約1.5ton/h	約2.1ton/h	約2.6ton/h
	その他プラ容器	約0.6ton/h	約1.3ton/h	約1.8ton/h	約2.3ton/h
機械重量		11.5～17.0ton			

結束機

PPバンド結束機	バンド仕様/使用ロール数	幅15.5mmまたは16mmヘビーバンド / 1巻
	結束本数	3～14本
	最大梱包サイズ	W1000mm×H1000mm×L1000mm
	動力源	0.65kVA、0.9kVA

※搬送コンベヤ無しの場合の算出です。

※冷却方式は空冷(ファンクーラー使用)の場合の動力算出です。

※動力と投入口寸法の組合せは、設置スペースや処理量に合わせて変更が可能です。