

# SW770型 HE の仕様

		SW770型(HE) 40HP	SW770型(HE) 80HP	SW770型(HEB) 80HP	SW770型(HE) 120HP	SW770型(HEB) 120HP	SW770型(HE) 160HP	SW770型(HEB) 160HP
本体	動力	30kW×1台=30kW (全閉外扇型)	30kW×2台=60kW (全閉外扇型)		30kW×3台=90kW (全閉外扇型)		30kW×4台=120kW (全閉外扇型)	
	主押シリンダ径 (推力/面圧)	φ240×φ200×φ130 (MAX20.6Mpa) 約931kN(約95.0ton) 約93.1N/cm <sup>2</sup> (約9.5kgf/cm <sup>2</sup> )	φ270×φ230×φ160(MAX20.6Mpa) 約1179kN(約120.3ton) 約107.2N/cm <sup>2</sup> (約10.9kgf/cm <sup>2</sup> )					
	運転方法	全自動間欠運転システム						
	投入口寸法	W1000×H1000 ×L1650mm	W1000×H1100 ×L1650mm	W1000×H1100 ×L1800mm	W1000×H1100 ×L1650mm	W1000×H1100 ×L1800mm	W1000×H1100 ×L1650mm	W1000×H1100 ×L1800mm
	油量	1000L	1800L		1950L		2800L	
コンベヤ	動力	5.5kW×1/50	7.5kW×1/45					
	有効巾	1680mm		1980mm	1680mm	1980mm	1680mm	1980mm
	方式 スピード	ベルト張りチェーンコンベヤ(フック付) 9.3m～18.6m/min(インバーター可変速)						
	運転方法	全自動間欠運転システム						
	傾斜角度	36°	35°					
攪拌機	動力	全自動セット式 5.5kW(水平式)	全自動セット式 11～15kW(水平式) 又は 22kW(1軸ハンマー)					
	回転数 min <sup>-1</sup> (50Hz/60Hz)	水平式 500/600min <sup>-1</sup>	水平式 500/600min <sup>-1</sup> 又は 1軸ハンマー式 800/960min <sup>-1</sup>					
結束機	本数	全自動5本結束						
	番線	#10(φ3.2) なまし番線						
冷却装置	動力	0.065kW(クーリングタワー) 0.25kW(ラインポンプ)	0.1kW(クーリングタワー) 0.4kW(ラインポンプ)		0.2kW(クーリングタワー) 0.75kW(ラインポンプ)		0.3kW(クーリングタワー) 1.5kW(ラインポンプ)	
	クーリングタワー 外径寸法	φ750×H1550mm	φ850×H1590mm		φ850×H1660mm		φ1080×H1680mm	
梱包重量	段ボール	長さ2000mmで約900kg	長さ2000mmで約1000kg					
	新聞・雑誌	長さ1800mmで 約1000～1050kg	長さ1800mmで約1000～1200kg					
動力合計		41.315kW (攪拌機水平式)	83kW(攪拌機水平式) 又は 90kW(攪拌機1軸ハンマー式)		113.45kW(攪拌機水平式) 又は 120.45kW(攪拌機1軸ハンマー式)		144.3kW(攪拌機水平式) 又は 151.3kW(攪拌機1軸ハンマー式)	
処理能力	段ボール	約6～8t/h	約10～13t/h	約11～14t/h	約12～15t/h	約13～16t/h	約16～18t/h	約17～20t/h
	新聞・雑誌	約7～10t/h	約11～14t/h	約12～16t/h	約14～18t/h	約17～21t/h	約17～21t/h	約20～24t/h
機械重量		約34.5ton	約36ton	約36.5ton	約36.5ton	約37ton	約40.5ton	約41.5ton