

# SW770型 PHE の仕様

		SW770型(PHE) 80HP	SW770型(PHEB) 80HP	SW770型(PHE) 120HP	SW770型(PHEB) 120HP	SW770型(PHE) 160HP	SW770型(PHEB) 160HP
本体	動力	30kW×2台=60kW (全閉外扇型)		30kW×3台=90kW (全閉外扇型)		30kW×4台=120kW (全閉外扇型)	
	主押シリンダ径 (推力/面圧)	φ270×φ230×φ160 (MAX20.6MPa) (約1179kN/約107.2N/cm <sup>2</sup> )					
	運転方法	全自動間欠運転システム					
	投入口寸法	W1000×H1100×L1650mm	W1000×H1100×L1800mm	W1000×H1100×L1650mm	W1000×H1100×L1800mm	W1000×H1100×L1650mm	W1000×H1100×L1800mm
	油量	1800L		1950L		2800L	
コンベヤ	動力	7.5kW×1/45					
	有効巾	1680mm	1980mm	1680mm	1980mm	1680mm	1980mm
	方式 スピード	ベルト張りチェーンコンベヤ(フック付) 9.3m~18.6m/min (インバーター可変速)					
	運転方法	全自動間欠運転システム					
	角度	35°					
攪拌機	動力	全自動セット式 11~15kW (水平式) 又は22kW (1軸ハンマー式)					
	回転数min <sup>-1</sup> (50Hz/60Hz)	水平式500/600又は1軸ハンマー式800/960					
結束機	本数	全自動5本結束					
	番線	#10 (φ3.2)					
冷却装置	ファンクーラ動力	0.37kW/0.52kW (50Hz/60Hz)					
製品重量	段ボール	約1000kg					
	新聞・雑誌	約1000~1200kg					
動力合計	50Hz	82.87kW(攪拌機水平式)又は 89.87kW(攪拌機1軸ハンマー式)		112.87kW(攪拌機水平式)又は 119.87kW(攪拌機1軸ハンマー式)		142.87kW(攪拌機水平式)又は 149.87kW(攪拌機1軸ハンマー式)	
	60Hz	83.02kW(攪拌機水平式)又は 90.02kW(攪拌機1軸ハンマー式)		113.02kW(攪拌機水平式)又は 120.02kW(攪拌機1軸ハンマー式)		143.02kW(攪拌機水平式)又は 150.02kW(攪拌機1軸ハンマー式)	
処理能力	段ボール	約10~13t/h	約11~14t/h	約12~17t/h	約13~18t/h	約16~21t/h	約17~22t/h
	新聞・雑誌	約12~16t/h	約12~16t/h	約17~21t/h	約17~21t/h	約20~24t/h	約20~24t/h
機械重量		約36ton	約36.5ton	約36.5ton	約37ton	約40.5ton	約41.5ton